

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Kombilaser

## GCL 2-15 G



Fire ganger bedre synlighet takket være grønne laserlinjer

### De viktigste dataene

Arbeidsområde	15 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m
Selvnivelleringsområde	±4°

**Bestillingsnummer** 0 601 066 J00[> Mer produktinformasjon](#)

## Tekniske spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	Linje: 500–540 nm, < 10mW, Punkt: 630–650, < 1mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	15 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	10 m (oppe), 10 m (nede)
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 h i krysslinje- og punktmodus, 8 h i krysslinjemodus, 10 h i linje- og punktmodus, 12 h i linjemodus, 22 h i punktmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,49 kg
Farge laserlinje	grønn
Projeksjon	2 linjer / 2 punkter
Peilepunktøyaktighet	± 0,7 mm/m

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

---

## Fordeler:

- Grønne horisontale og vertikale linjer for maksimal synlighet
- Universalt dreiefeste for problemfri innstilling av laserlinjene rundt loddpunktene
- Røde loddpunkter for nøyaktig overføring

