

## Byggfug

### Byggfug FASADE



INNE  
UTE

#### Bruksområde

- for bruk inne og ute
- fleksibel fug mellom fasade-/byggelement
- rundt vinduer og dører
- rør og gjennomføringer
- byggfuging

#### Beskrivelse

Meget fleksibel fug (hybridfog). Herder med luftfuktighet og dermed langsomt i lufttette miljøer og ved lave temperaturer, under +5°C svært langsomt. Herdingen gjenopptas ved

stigende temperatur. Værbestandig, tåler frost og vann. Rengjør med rengjøringsduk/-spray eller løsemiddel.

- arbeidstemperatur +5°C til +40°C
- overmalbar
- lagres stående i romtemperatur max +25°C

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på [essve.no](http://essve.no)

#### Forpakninger

| Art.nr | NOBB nr  | Farge     | Volum  | Ant/forp | Art. type |
|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 118501 | 49038458 | Hvit      | 300 ml | 12       | L         |
| 118503 | 49038462 | Kiselgrå  | 300 ml | 12       | L         |
| 118505 | 49038477 | Betonggrå | 300 ml | 12       | L         |
| 118507 | 49038481 | Svart     | 300 ml | 15       | L         |
| 118509 | 49038496 | Hvit      | 600 ml | 12       | L         |
| 118511 | 49038500 | Kiselgrå  | 600 ml | 12       | L         |
| 118513 | 49038515 | Betonggrå | 600 ml | 12       | L         |
| 118515 | 49038526 | Svart     | 600 ml | 720      | B         |

L = Lagervare. B = Bestillingsvare

