

BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for midlertidig merking på alle typer underlag, som f.eks. tre, stein, betong, gater, betongfiberplater, jern, stål etc.
- Meget godt egnet til bruk i tunneler, fungerer i alle retninger

BESKRIVELSE

- Hurtigtørkende fluorescerende spray for merking i alle retninger – takket være 360° dyse/ventil
- Smal dyse, noe som gjør den velegnet for skriving



FORDELER

- Kraftig fluorescerende
- Kan spraye i alle retninger
- Kan brukes ned til -15°C
- God mekanisk styrke, god dekkevne
- Vær- og UV-bestendig, blekner langsomt
- Tørker raskt ~ 5 min
- Luktfri
- Fungerer også ved lave temperaturer
- Fester svært godt, selv på fuktige overflater

TEKNISKE DATA

- Farger: Hvit, fluorescerende rød, gul, blå, orange, grønn
- Tørketid: ca. 5 minutter
- Emballasje: Spray 500 ml

BRUK

Rist boksen kraftig opp-ned før bruk for å blande malingen godt – miksekulene skal høres godt. Det er ikke nødvendig å rengjøre dysen/ventilen, 360° dyse/ventil (mangerettet).

LAGRING

Lagres i temperatur +15°C til +20°C, i relativ luftfuktighet 50 – 60%. Må ikke utsettes for temperatur oppimot +50°C. Holdes vekk fra alle varmekilder samt sollys. Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Tomme beholdere må behandles og kastes iht. gjeldende forskrifter.

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

PR-nr.: 313685/313684

