

ROYAL TEAKOLJE

Produktbeskrivelse

Type

Høykvalitet olje for vedlikehold på hardtre som eik, ask, teak, mahogny og andre harde treslag til utendørs bruk. ROYAL TEAKOLJE har meget gode penetrerende og vann-avvisende egenskaper, og leveres i to varianter: brun og nøytral.

Egenskaper og fordeler

ROYAL TEAKOLJE benyttes til høvlede flater som hagemøbler o.l. som tidligere har vært behandlet med teakolje, linolje etc. Kan også påføres direkte på ubehandlet treverk. Treverk som har vært lakkert eller malt må først skrapes helt ned til bart treverk. Forurensninger, støv og sagflis må fjernes før behandling skjer

Underlag

ROYAL TEAKOLJE er utviklet for vedlikehold av hardtre hagemøbler, men kan også benyttes på treverk som tidligere ikke har vært behandlet. Så lenge ROYAL TEAKOLJE trekker inn i treverket, vil oljen gi så vel kvalitetsmessig beskyttelse som kosmetisk toning. Viktig at underlaget er rengjort og tørt, før påføring av ROYAL TEAKOLJE.

Påføringsinformasjon

ROYAL TEAKOLJE kan påføres med pensel. Ved bruk av pensel anbefales en kvalitetspensel med tett bust. Dekk til alle sugende og porøse overflater som ikke skal behandles, da drypp på disse vil være meget vanskelig å fjerne. Pigmenterte oljer må omrøres godt før/under bruk. For å unngå fargeforskjell på flaten som skal vedlikeholdes, anbefales det å blande sammen oljen fra ulike spann. Se forøvrig emballasje på produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

RISIKO FOR SELVANTENNELSE. Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder.

Forvaltning, drift og vedlikehold

ROYAL TEAKOLJE

Vedlikehold

Renhold

Nyoljete flater skal ikke vaskes før det er gått 2-3 uker (herdetid for produktet v/20 gr C)

Vask av behandlede flater

Anbefalt vaskemiddel er husvask. Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Les bruksanvisning for vaskemidlet. Bruk vannslange til å skylle med. Rengjøring anbefales minimum 1 gang årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med husvask, og børstes med en myk vaskebørste. Anbefaler ikke bruk av høytrykkspyler, da dette kan flise opp og fjerne pigmenter langt ned i treverket.

Reprasjon av skader

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da arbeidet ble utført. Viktig at overflaten er regjort og tørr før ny vedlikeholds behandling.

Annet

NOBB nummer

Denne FDV dekker følgende NOBB nummer: 46204601 og 46205278.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerking som er anvist på emballasjen. Det er også utarbeidet sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på www.ECOonline.no

VOC for bruksklart produkt

Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold: 700gr/Maksimalt innhold av fluktige organiske løsemidler: 390g/l

Kontaktinformasjon

Norsk Royal As
Strandgt 41, 4307 Sandnes
Tlf: +47 902 12 565

ROYAL TEAKOLJE

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Norsk Royal As beste kunnskap, basert på vår leverandør (Koppers Sweden AB) laboratorietestinger og praktiske erfaringer. Produktene regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene under forhold utenfor Norsk Royal As kontroll. Norsk Royal As kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Norsk Royal As forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukerne bør alltid konsultere Norsk Royal As for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dette dokumentet er kun utført med Norsk tekst som gjeldende.