

Tyvek® D-Pro

Kommersielt produktnavn : Tyvek® D-Pro	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13859-1: Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 (min. 0,015, max. 0,05)
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	345 (min 290, max 390)
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	280 (min 235, max 345)
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	90
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	90
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	12 (min 10, max 14)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	18,5 (min 15, max 22)
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	85
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	85
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	165 (min 125, max 205)
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	175 (min 125, max 225)
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-40
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2023.02.01	