



Norcool – Kompakte Kjøleaggregat CU- 350

Norcool har 30 års erfaring med utvikling og produksjon av kjøleaggregater. Vi leverer i dag kompakte kjøleaggregat, splittaggregat, samt aggregat for vinrom og vinkjeller. Aggregatet plasseres i utsparing/hull i veggen mellom kjølerommet og det rommet der varm side av aggregatet skal plasseres. Valg av aggregat er avhengig av rommet størrelse, så ta kontakt med oss eller forhandler for ytterligere råd og veiledning.



Produktfordeler CU- 350:

CU- 350 er Norcools minste veggaggregat, dette er ideelt for mindre selvbygde rom, samt for våre to minste prefabrikkerte elementkjølerom

Teknisk informasjon om Norcool CU- 350



Energiforbruk: Ca. 0,318 kWh ved drift



Kapasitet: Opptil 5.000 liter



Belysning: Lysstoffrør 14W



Termostatinnstilling: 3-12 °C (forhåndsinnstilt 5°C)



For integrering: JA



Vekt: 27 kg netto

Utvendige mål:	B505 x H535 x D475 mm
Lysåpning, størrelse utsparing:	B460 x H490 mm
Maks veggtykkelse:	330 mm
Min. avstand til tak kald side:	100 mm
Belysning:	Lysstoffrør 14 W
Min. avstand til tak varm side:	500 mm
Kapasitet:	Opptil 5.000 liter (5m3)
Termostatinnstilling:	3-12 °C (forhåndsinnstilt til 5°C)
Omgivelses temperatur:	10- 27 °C
Vekt:	Netto 27 kg
Avriming:	Automatisk
Kondensvann:	Automatisk fordamping
Isolasjon:	CFC- fritt polyuretanskum
Varmeavgivelse:	Ca. 0,480 kWh/ 24h
Kuldeproduksjon:	Kompressor
Kjølemiddel:	R134A
Volt/ hz:	220-230V AC 50 Hz
Energiforbruk:	Ca. 0,318 kWh ved drift
Nettledningslengde:	2,7 m