

DDF AS

1340

Ytterdør Ei30-30dB**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Ytterdør ferdig montert i karm.

Dørbladet er 62 +/-1 mm tykt

Kantlister som er malt

Karmen er i malt furutre 42x105 mm

Terskel eik/aluminium 25x95 mm

Lydisolasjon: Rw35dB

Varmeisolasjon: U=1,0 W/m²xK

Brannisolasjon: Klasse Ei30

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no**Dimensjon:**

Standard størrelser: M9-10x20-21. Kan forminskes, men ikke forstørres

Farge:

NCS S 0502-Y

Overflatebehandling:**Øvrige opplysninger:****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.

Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.



FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1340

Ytterdør Ei30-30dB

Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på www.ddf.no. Dørbladets tillatte kuving er 2 mm pr. meter dørblad.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no