

HEY'DI AQUA BLOCKER

Waterproofer. MS Polymer.

Tetningsmasse for vertikale og horisontale flater.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Aqua Blocker er en én-komponent, løsemiddelfri, meget fleksibel tetningsmasse på basis av MS-Polymer som kan benyttes på de fleste underlag. Betong, mur, takpapp (ikke shingel), metall, tre m.m. Kan påføres fuktige flater og er riss-overbyggende inntil 5 mm. Farge grå.

Brukes på tak, takrenner, overganger, beslag m.m. Fundamenter og konstruksjoner i betong som utsettes for aggressivt grunnvann. Laveste temperatur i underlaget er +5 °C, selve massen bør ha romtemperatur.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det skal ikke primes før påføring.

Bruksmåte

Påføring foretas i to strøk med korthåret malerrull eller kost/pensel. Andre strøk påføres når 1. strøk er overflatetørt, normalt etter ca. 4-6 timer. Rengjøring av metallredskap foretas med tynner. Kost og rull er vanskelig å rengjøre.

EGENSKAPER

Waterproofer-serien

Tetningsmasse for vertikale og horisontale flater.

Løsemiddelfri, meget fleksibel tetningsmasse

Etterarbeid - overdekking

Hey'di Aqua Blocker kan forbli ubeskyttet men er ikke en sliteflate. Hey'di Aqua Blocker bør beskyttes mot regn 3 – 5 timer etter påføring. For å unngå klebrig flate kan det påføres et tynt strøk til som sandavstrøs til metning.

Tørketid Gjennomtørr etter ca. 1 døgn ved 15 °C.

Forbruk

To strøk gir et forbruk på min. 2,3 kg pr. m² - sjikttykkelse ca. 1,5 mm. (S_d-verdi 6,5).

Rengjøring

Uherdet masse fjernes med aceton, herdet fugemasse fjernes mekanisk. Unngå kontakt med hud og øyne.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år.

Pakning

1 kg boks.



HEY'DI AQUA BLOCKER

Waterproofer. MS Polymer.

Tetningsmasse for vertikale og horisontale flater.

TEKNISKE DATA (20 %, 50 % RF):

Forbruk:	ca. 2,3 kg/m ² (2 strøk)
Rissoverbygging:	<= 5 mm
Vanndampmotstand:	S _d = 6,5m
Gjennomtørr:	Etter ca. 1 døgn ved 15 °C.
Lagring:	Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år.
Forpakning:	1 kg boks

PRODUKTKODER:

Varenummer:	709
GTIN nummer:	7054150007092
NOBB nummer:	30160824
PR-nummer:	628694
Revisjonsdato:	03.07.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.