




Geberit Duofix element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–200 mm



Eksempelbilde



Bruksformål

- For baderom i hus
- For lett konstruksjon
- For innbyggingsarmaturer eller veggghengte armaturer
- For innbyggingsarmaturer
- For komposittettinger
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Tetningsnivå justerbart til spenningsfri tetningstilkobling
- Membranduk selvklebende, fleecebelagt
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer

- Ramme med borehull $\varnothing 9$ mm for feste i trerammekonstruksjon
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passende til montasje i U-profiler UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Montasjeplate høyde- og dybdejusterbar
- Montasjeplate av finér, limt vannfast
- Materialklasse B2 i henhold til DIN 4102-1, eller klasse D-s2, d0 i henhold til EN 13501-3
- Formaldehydlevering klasse A iht. EN 1084, eller klasse E 1 iht. EN 13936
- Justerbar innløpshøyde til vannlåsen
- Planktykkelse 10–40 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–26 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm
- Avløpsvanntilkopling på siden

Tekniske data

Avløpskapasitet	0.8 l/s
Vannlåshøyde	50 mm

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Tilslutningsbend Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Membranduk
- Lydisolasjon

- Isolasjonshylse
- Beskyttelsesplugg
- Beskyttelsesdeksel med integrert innløpsplate
- Monteringsmaterieil

Bestilles separat

- Kompliteringssett

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.580.00.1	6165927	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Tilbehør

- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler
- Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjon 20–40 cm



-
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet