

TD Impregnering- og Fargefordyper

TD Impregnering og Fargefordyper fremhever den naturlige fargen og strukturen i overflatene. Overflatene får en sterkere og friskere farge, og ser nesten våte ut etter behandling. Impregneringen er uten glans, som gjør at behandlet overflate vedvarer sin opprinnelige farge og stil.

Impregneringen trekker inn i overflatene og gjør de vannavisende. Den er vannavisende virkningen motvirker forurensning, og gjør også rengjøring lettere.

Passer til både inne- og utendørs bruk.

TD Impregnering og Fargefordyper er egnet til sugende og porøse natursteiner som granitt, gneis, profyr, marmor, kalkstein, skifer og betongstein. Det egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Middelet er selvoppløselig.

Bruk av impregneringsmiddelet

Glass, polerte overflater, tre og lakkede overflater eller andre mottakelige materialer skal beskyttes mot sprut ved behandling.

Produktet skal ikke påføres i direkte sollys, eller ved temperatur under 5 C eller over 25 C.

Ved bruk av TD Impregnering og Fargefordyper er det viktig at overflaten er ren, flekkfri og fullstendig tørr. På finslipte overflater påføres kun et tynt lag, og på overflater som er mer porøse kan det påføres et ekstra lag. Ved tvil testes middelet først på et diskret sted.

Produktet skal påføres med en ren rulle eller pensel. La produktet trekke inn. På svakt sugende overflater som er "mette" kan det oppstå glans. Om overflaten blir blank kan du påføre impregnering en gang til, og tørke av. Tørketiden er på ca 30 minutter.

Til daglig rengjøring anbefales TD Vask og Pleie.

Polert marmor, klinker, finstengods og lignende skal ikke behandles med dette produktet.

Ved behov for impregnering av natur- og betongsteiner anbefaler vi TD Marmor og Natursteinsimpregnering.

Produktblad for TD Rent Impregnering og Fargefordyper

Ønsker du mer informasjon om dette produktet kan våre forhandlere hjelpe deg. Finn forhandler i ditt nærområde [her](#).