

Maskinsett LXT® DLX7017GX1

18V

Maskinsett med drill, kombihammer, kjedesag, sirkelsag, slagtrekker, vinkelsliper, støvsuger og 2 stk 6,0Ah batterier.

Maskinsett med syv kraftige LXT® 18V maskiner med børsteløs motor til proff bruk og en praktisk støvsuger. DDF484 borskrutrekker, DHR182 kombihammer, DUC254 kjedesag, DHS660 sirkelsag, DTD154 slagtrekker, DGA506 vinkelsliper og DCL180 støvsuger. Leveres med to 6,0 Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.



MODELLER I COMBOKIT



**Støvsuger LXT®
DCL180**



**Borskrutrekker LXT®
DDF484**



**Vinkelsliper LXT®
DGA506**



**Kombihammer LXT®
DHR182**



**Sirkelsag LXT®
DHS660**



**Slagskrutrekker LXT®
DTD154**

MODELLER I COMBOKIT



Kjedesag LXT®
DUC254

Støvsuger LXT®

DCL180

18V • 42 mbar • 0,65 l

Praktisk poseløs støvsuger for hjemmet, kontoret, bilen, hytta

Plasseringsvennlig, håndholdt og med en støvbeholder som er enkel å tømme. Maks sugeeffekt 42 mbar, maks luftinntak 1,4 m³/min. Vekt kun 1,2kg.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Maks luftmengde	1,4 m ³ /min
Maks sugeeffekt	42 mbar
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri	33 min
Kontinuerlig bruk, 18V/6,0Ah batteri	39 min
Beholder støv	0,65 L
Lydnivå (L _{pA})	71 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

Brukerfordeler

- Lavt støynivå for komfortabelt arbeid.
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting



Borskrutrekker LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 0 - 2 000 min⁻¹

Kraftig 18V drill med børsteløs motor

Meget allsidig batteridril med robust konstruksjon og kraftig motor. Dreiemoment 36/54Nm. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	54 / 30 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{pA})	76 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



Vinkelsliper LXT®

DGA506

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Kraftig 18V vinkelsliper med børsteløs motor, brems og tommelbryter

Maskinen brukes med 125mm skiver og er beregnet på sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk av vann.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	8500 min ⁻¹
Maks skjæredybde	29 mm
Spindel	M14
Senterhull	22,23 mm
Diameter slipeskive	125 mm
Anti-restart funksjon	✓
Elektronisk brems	✓
AVT håndtak	✓
Slipeskive	✓
Hakenøkkel	✓
Lydnivå (L _{pA})	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	6,0 m/sec ²

Brukerfordeler

- Elektrisk brems for sikkerhet i arbeidet.
- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
- Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).

Link til produktside - www.makita.no



Kombihammer LXT®

DHR182

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Kompakt og kraftig 18V kombihammer med børsteløs motor

DHR182 er en liten kombihammer med god ergonomi. Den børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk. Brukes til boring i betong opp til Ø18mm og lett meisling. Kombihammeren har AVT vibrasjonsreduksjonsteknolog og kan tilkobles et meget effektivt støvavsug.



LXT **BL** **AWS** **AVT** **XPT**
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Børsteløs motor	✓
Slagkraft	1,7 J
Optimalt område for borediameter i betong	5 - 8 mm
Maks borediameter i betong	18 mm
Maks borediameter i tre	24 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagttall	0 - 5000 min ⁻¹
Turtall	0 - 1350 min ⁻¹
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	2,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Bryter for reversfunksjon.
- Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet



Sirkelsag LXT®

DHS660

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Kompakt og lett 18V sirkelsag med børsteløs motor og brems

DHS660 har automatisk justering av hastigheten på bladet ut fra belastningen (ADT), blåsefunksjon for støvfri sikt av kapplinje og elektrisk bladbrems for sikker bruk. Sagen er meget kompakt, og plasseringen av håndtak gir god sikt mot sagbladet. Aluminiumsbasen er solid og lett. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Maks skjæredybde ved 90°	57 mm
Maks skjæredybde ved 45°	41 mm
Maks skjæredybde ved 50°	37 mm
Maks helning	0 / 50 °
Turtall	5000 min ⁻¹
Batteribeskyttelse	✓
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm
Børsteløs motor	✓
Blad dimensjon	165 x 20 mm

Brukerfordeler

- Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Avtagbar støvdyse.
- Varsellampe for gjenstående batterikapasitet.



Slagskrutrekker LXT®

DTD154

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Slagtrekker 18V med stor kapasitet, børsteløs motor og tre hastighetsinnstillinger

Rask, liten, lett men kraftig. Hele 175Nm dreiemoment. 3 hastighetsinnstillinger og modus for nøyaktiv innfesting av selvborende skruer.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	175 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Slagtall	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	107 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	12,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Høyt dreiemoment.
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Kompakt og smidig utforming.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Tre slaghastighetsintervaller.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.



Kjedesag LXT®

DUC254

18V • 24 m/s • 25 cm

Makita 18V kjedesag med topp-håndtak. Kjedehastighet på 24m/sek med boostfunksjon og 10" sverdlengde

Lett, sterk (570 watt) og stillegående topp-håndsag. Boost funksjon (24 m/s) for raskere beskjæring av stammer/grener. Spesielt tilpasset arborister for beskjæring av trær. 10" (250 mm) sverdlengde med sporbredde 1,1 mm og 3/8" deling. Sagen er en hendig sag som egner seg til kvisting, rivning, utskjæringer, etc. Terningkast 6 i DB 28.05.22



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Maks kjedehastighet ingen belastning	24 m/sec
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivleddtykkelse	1,1 mm
Antall drivlenker	40
Kjedeolje beholder	0,14 L
Batteribeskyttelse	✓
Blad beskyttelse	✓
Lydnivå (L _{WA})	101 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	2,5 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	2,8 - 3,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	258 x 184 x 191 mm
Børsteløs motor	✓

Brukerfordeler

- Kompakt design gjør den enkel å håndtere.
- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm



STANDARDUTSTYR

BL1860B (2x)

Batteri 6,0 Ah LXT®



DC18RC

Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

161846-0

Sverd 10" 1,1mm 3/8"



831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm



168408-5

GUIDE BAR 10



191H00-0

Sagkjede: 40 ledd, 3/8, 1,1 mm,



199063-2

Drev for motorsag DUC254



199075-5

Sagkjede 3/8" 1,1 mm 10"



980008610

Kjedeolje, 1 liter Biotop



D-70948

Rundfil 4,0 mm med håndtak og



ANNET - DCL180

Bruksanvisning



ANNET - DDF484

Bruksanvisning



ANNET - DGA506

Bruksanvisning



ANNET - DHR182

Bruksanvisning



ANNET - DHS660

Bruksanvisning



ANNET - DTD154

Bruksanvisning



ANNET - DUC254

Bruksanvisning

