DATABLAD BRANNSLUKKER

Modell: 2 KG - CO2

OMBRUKT BRANNSLUKKER FRA LIER - SLÅKKE



BRUKSOMRÅDE

CO2-slukkere er spesielt godt egnet til:

- Brannfarlige væsker (olje, fett, bensin, smøreoljer)
- Elektriske installasjoner opptil 1000V
- Serverrom, laboratorier, storkjøkken
- Verksteder og mekaniske installasjoner
- Områder hvor man ønsker ren slokking uten rester

CO2 etterlater ingen skade på inventar, utstyr eller elektronikk.

SLIK FUNGERER CO2 SOM SLOKKEMIDDEL

Karbondioksid slukker brann ved kvelning:

- CO2 fortrenger oksygenet rundt brannen
- Gassen legger seg som et teppe over brannområdet
- Senker konsentrasjonen av oksygen til nivå hvor forbrenning ikke kan opprettholdes

CO2 er:

- fargeløs
- ikke-ledende
- ren (ingen pulver, ingen etterskader)



TEKNISKE DATA

Slukkeeffekt	34B
Tømmetid	ca. 8-12 sekunder
Brannklasse	B (brannfarlige væsker)
Type fyll	CO2
Trykkmedium	CO2
Manometer	Nei
Materiale	Stål
Modell	Bærbar håndslukker
Elektriske anlegg	Ja, opptil 1000V (min. 1 m avstand)
Høyde	ca. 45-50 cm (varierer mellom produsenter)
Bredde	ca. 11-13 cm
Lengde/dybde	ca. 13-18 cm
Nettovekt	2 kg (fyllvekt), total vekt ca. 10–14 kg avhengig av modell
Totalvekt apparat	ca. 4,5-6 kg
Standarder	EN 3-7 / CE
Temperaturområde	–30°C til +60°C
Med opphengsbrakett	Nei

SIRKULARITET OG MILJØEFFEKT

Slåkke er en ombrukt brannslukker. Valg av ombruk reduserer ressursuttak og gir en dokumentert CO2-besparelse per enhet sammenlignet med nyproduksjon.

PLASSERING

Brannslukkeren skal monteres synlig og lett tilgjengelig.

Ute- eller industrimiljø anbefaler bruk av beskyttelsesskap.

OMBRUK OG PRODUKTANSVAR

- Dette er et ombrukt brannslukningsapparat, identifisert ved halsring.
- Apparatet er ombrukt og kvalitetssikret på verdens første automatiserte linje for ombruk av brannslukkere i Lier, Norge.
- Vi ombruker apparater fra ulike produsenter godkjent etter EN3. Størrelse og visuell utforming kan derfor variere mellom enheter.
- Opprinnelig produsent fremgår av forsideetiketten på det enkelte apparat.
- Slukkekvalitet og funksjon er likeverdig med nytt apparat og oppfyller gjeldende standardkrav.

ETTERSYN OG KONTROLL

Visuell kontroll er brukerens ansvar (indikator, slange, skade).

Service utføres av Miljø Norge AS iht. NS 3910:2020.

CO2-apparater skal til service minimum hver 5. år, eller etter bruk.

GARANTI

Miljø Norge AS gir 10 års garanti mot trykkfall fra produksjonsmåned angitt på serviceetiketten.

Garantien forutsetter:

- Normal oppbevaring
- At apparatet ikke er åpnet eller brukt
- At det ikke er utsatt for korrosive eller skadelige miljøer

Leverandør: Slåkkefabrikken AS

Adresse: Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda

Telefon: +47 33 20 39 10

E-post: post@miljonorge.no

Nettside: www.miljonorge.no

Veiledning for egenkontroll

Skann QR-koden for mer informasjon om din brannslukker

MADE IN NORWAY