

Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Eksklusive innerdører er malte og har laminert ramtre av furu evt. med et pålimt ytterlag av MDF eller behandlet eik. Speil har en kjerne av HDF.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørbblad.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Massive innerdører leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med glass og gjennomgående sprosler av MDF eller heltre, dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Glasset på Odin, Sigve og Thor er små ruter som ikke er herdet.

Karmene er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri furu. Karmene er hvitmalt med vannbasert maling.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge: NCS S 0502-Y eller pigmentert lakk/olje
Andre farger på bestilling

Overflatebehandling: 2-komponent syreherdende maling eller lakkert/ olja eik

Øvrige opplysninger:



Snitt Stil furu



Snitt Odin/ Sigve



Snitt Stil eik



Snitt stil hvitmalt

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Renhold skal foretas med en myk, fuktig klut (ikke våt). Om det er behov for det kan en bruke milde rengjøringsmidler (zalo). Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt.

Det er alltid viktig å tørke vekk all fuktighet med en tørr klut etter at rengjøringen er ferdig.

På badrom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at ikke kondens setter seg i underkant av døren.

Ettersyn/kontroll

Justering av hengsler.

Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.

Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved skader kan det sparkles og pusses med fint sandpapir.

Maling med 2-komponent syreherdende maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 30år forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

To års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/ forskjeller i fukt/ temperatur.

Dersom dørene slår seg som et resultat av dette, gjelder ikke garantien.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Bygg 1 Produkter AS |
| Postadresse | Industrivegen 32 |
| Postnr. og poststed | 6155 ØRSTA |
| Telefon | 70 04 24 90 |
| E-post | post@bygg1.no |
| Internett | www.bygg1.no |