

Erstatter: 20.07.2005

Dato: 12.06.2008



Casco Akryl Basic

3912

Beskrivelse	Casco Akryl Basic er en fuge- og tettemasse til innendørs bruk..
Produktegenskaper	Til lydisolering og fingersparkling av sprekker, f.eks. mellom vegg og tak. Kan overmales med vannbaserte malinger, og er lett å påføre. Tåler fugebevegelser på 7,5 %.
TEKNISKE DATA	
Basis	Akryl – nærmeste NCS-nr: 0500-N
Egenvekt	Ca. 1610 kg/m ³
Løsningsmiddel	Vann
Konsistens	Pasta
Tørrstoff	Ca. 80 %
Påføringstemperatur	Fra +5 - +40°C
Redskap	Casco fugepistol H14 eller skjelletpistol 6172
Skinndannelse	Ca. 25-30 min. Overmales med vanntynnbare malinger etter 24 timer. Løsmiddelbaserte malinger etter herding
Herdetid	1-7 døgn avhengig av fugedybden
Lagringstid	1 år i uåpnet pakning
Emballasje	300 ml patron og 600 ml pølse
HELSE OG MILJØ	
Brannfare	Ingen. Flammepunkt 100 °C
Helsefare	Ingen
BRUKSANVISNING	
Forbehandling	Underlaget skal være rent, fast og fettfritt. Rens fugen for løse partikler
Påføring	Påfør med en fugepistol og glatt til med en fugepinne, sparkel, pensel eller fille dyppet i vann.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Coatings AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no