

EAN: 6414150099526
static.oras.com/7169N


- Dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Varmt/kaldt symbol, Grepsvennlig hendel, Hendel med øko-funksjon
- Hånddusj, MagShelf. Avtagbar hylle med magnetfeste, Veggbrakett justerbar, Dusjslange (1750 mm), Veggstang, Anti-kalk teknologi, Såpeholder, Antikrøll for dusjslange, Avstandsklosser veggfeste
- Normal - jevn og myk vannstråle, Massasje - Sterk vannstråle på grunn av roterende dyser, Regn - Jevn og sterk vannstråle
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Rette kupling(er) for vegg, Direkte tilkobling
- Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- Uten koblinger
- 3-spray

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.12 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.22 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN Standard	EN1111
Støyklasse 0.2 l/s	I (ISO 3822)



