

Balkongdører

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Balkongdører med aluminium til private og offentlige bygg

Dørbladet er oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Ramtre av laminert furu EN 942, klasse J10, der alle deler er impregnert med INDULINE SW-900. Speil har 1mm aluminiumsplate utvendig, polystyren EPS200 kerne og 4mm HDF på innsiden.

- Glass er 42mm, 3-lags energiglass med sikkerhetsglass innerst og ytterst.
- Sprosser av PVC.
- Karm 51x106mm av fingerskjøtt laminert kvistfri furu med aluminium.
- Terskel av eik og aluminium, tettelist i silikon er festa på dørbladet.
- Hengsler Assa 2019, lås FIX846F espagnolett, sluttstykke FIX3981, friksjonsbrems FIX150
- Handtak og knappvrider (5549/32) på innsiden. Blindskilt på utsiden.

Dørene leveres montert i karm med beslag.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Malt aluminium

Farge:

Trevirke er malt med hvit NCS S 0502-Y som standard.

Aluminium er lakkert med RAL 9010 som standard.

Terskelen har UV-lakk



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Balkongdører

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.
Hengsler og lås smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk.
Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året.
Skal poleres minimum 1. gang pr. år for å bevare glans og bevare lakk. Avhengig av bruk og eksponering for sol, salt og luftforurensing.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og reklamasjonsrett

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.
Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.
Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett.
Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet, denne skal følges. Den er også tilgjengelig på www.bygg1.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no