

Cleaner F3 10 Liter 62555

- Universal, pH-nøytral rengjører, for rengjøring før igangsetting av nye og eksisterende VVS- og lette kommersielle varmesystemer
- Spesielt formulert for å fjerne markedsledende flussmidler, oljer, fett, jernoksider og annet systemavfall raskt og effektivt
- Anbefales å bli værende i systemet i opptil en uke under driftsforhold
- Hemmende rengjører designet for å beskytte systemet under rengjøring
- Inneholder hurtigvirkende sprednings-teknologi, som er egnet i alle typer systemvann: hardt, mykt, kunstig myknet og demineralisert vann
- Ikke-skummende formel, som er enkel å fjerne fra systemet etter bruk, noe som sparer tid på stedet



En universal rengjører designet for bruk i VVS- og lette kommersielle varme- og kjølesystemer, Cleaner F3 kan brukes til rengjøring før igangsetting av nye systemer, fjerne flussrester, olje/fett og annet installasjonsavfall. Cleaner F3 kan også brukes for å fjerne slam, kalk og annet sirkulerende avfall i eksisterende forurensede systemer, som derfor bedrer effektivitet og unngår skade på systemkomponenter. Denne høytytelses, hurtigvirkende rengjøreren er kompatibel med alle metaller og materialer som vanligvis brukes i varme- og kjølesystemer, inkludert stål og aluminium. Ett 10-liters produkt behandler et opptil 2000 liters system, med en doseringsrate på 0,5%.

Applikasjon

For optimale resultater bør hele systemet være helt drenerbart. Cleaner F3 bør doseres i en konsentrasjon på 0,5%. Produktet kan introduseres i systemet via et egnet punkt, som en doseringsbeholder. For forberedende rengjøring lar du Cleaner F3 sirkulere i systemet i minst én time ved normal driftstemperatur. For å fjerne slam fra eksisterende systemer, lar du det sirkulere under normale driftsforhold i opptil 7 dager til akseptabel strømning rundt i systemet er oppnådd. Ytterligere/gjentatt bruk av Cleaner F3 kan være nødvendig hvis systemene er kraftig nedslammet. Tøm og skyll med kaldt vann til vannet er klart og Cleaner F3 er skylt ut av systemet. Tilsett til slutt en passende mengde Fernox-inhibitorer, som Protector F1, for å forhindre ytterligere korrosjonsskader og avleiringer.

Spesifikasjon

Farge: Gul
Lukt: Svakt aromatisk
Form: Væske
pH (konsentrasjon): 6,6
pH (i bruk) 6,5 - 7,7
SG: 1,116 ved 20°C

Pakke, håndtering og sikkerhet

Fernox Cleaner F3 leveres i 10 liters beholdere. Fernox Cleaner F3 er klassifisert som ufarlig, men som for alle kjemikalier: Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bland med andre kjemikalier. Skyll øyeblikkelig med mye vann ved kontakt med øyne eller hud.

Enkelt element		Ytre kartong	
Høyde mm	310	Høyde mm	310
Bredde mm	230	Bredde mm	230
Dybde mm	205	Dybde mm	205
Vekt kg	12.000	Vekt kg	12.000
Strekkode EAN	5014551625556	Transitttype	Euro 1200 x 800
		Kartonger per lag	20
		Lag per transitttype	2

Sikkerhetsdatablad (EN) [62555_Cleaner_F3_10L_gb-en-gb.pdf](#)

Siste modifikasjon 23-02-2022 (d/m/y)