

## RPD500-G | 500W Slagbormaskin

Article: 5133001832



- Variabel hastighet både frem og tilbake.
- Lett og kompakt design gjør boring enkelt.
- Ergonomisk GripZone™ softgrep for optimal brukerkomfort.

|                                                                   | RPD500-G   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Lydtrykk (dB(A))                                                  | 95.0       |
| Lydtrykk feilmargin (dB(A))                                       | 3.0        |
| Lydstyrke nivå (dB(A))                                            | 106.0      |
| Lydstyrke feilmargin (dB(A))                                      | 3.0        |
| Lydstyrke målt nivå (dB(A))                                       | 106        |
| Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))                                 | 3          |
| Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s <sup>2</sup> )                   | 1.1        |
| Vibrasjonsnivå skruoppgaver feilmargin (m/s <sup>2</sup> )        | 1.5        |
| Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s <sup>2</sup> )            | 3.6        |
| Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5        |
| Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s <sup>2</sup> )            | 15.5       |
| Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5        |
| Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)                           | 3,000      |
| Chuck                                                             | Nøkkelløs  |
| Leveres i                                                         | Gift box   |
| Medfølgende lader                                                 | –          |
| Vekt [uten batteri] [kg]                                          | 1.6        |
| Voltstyrke                                                        | 500W       |
| Slagttall i 1. gir                                                | 0-50,000   |
| Artikkelnummer                                                    | 5133001832 |
| Vekt (kg)                                                         | 1.6        |
| Opptatt effekt (W)                                                | 500        |
| Maks. borkapasitet i stål (mm)                                    | 13         |
| Maks. borkapasitet i tre (mm)                                     | 25         |