

Produktdatablad

Glava Parkettunderlag

Revidert februar 2025



Glava Parkettunderlag demper trinnlyd og danner et glidesjikt for parkett- eller laminatgulvet.

Matte av skummet polyetylen med lukket cellestruktur.

Leveres i 2 mm og 3 mm tykkelse.

Brukes som underlag for parkett og laminat mot tregulv eller undergulv av plater.

2,0 mm brukes under laminatgulv, og parkettgulv der gulvleverandør godkjenner det.

Glava Parkettunderlag med fuktsperre skal brukes ved gulv på grunn, betongdekker og dekker av mur. Sjekk alltid gulvleverandørens anvisning.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

Montering/Utførelse

Det er laget egen monteringsveiledning for Glava Parkettunderlag og Glava Parkettunderlag med fuktsperre, og den finnes på våre nettsider.

Enkelte gulvleverandører har egne krav til underlaget som skal benyttes. Sjekk alltid gulvleverandørens anvisning.

Glava Parkettunderlag har trinnlydsdempende egenskaper. Skjæres med kniv.

Tekniske opplysninger

Råvare: Polyetylen

Cellestruktur: Lukkede celler.

Nominell densitet, etter ISO 845: 30 kg/m³. Toleransegrense: +/- 15%

Tykkelse, etter EN 823: 2 og 3 mm. Toleransegrense: +/- 15%

Bredde, etter EN 822: 1200 mm. Toleransegrense: -1%, +2,5%

Lengde, etter EN 822: 12500 mm, Toleransegrense: -0%, +5%

Trykkfasthet (CS), etter EN 826: >20 kPa.

Kryp under trykk (CC), etter EN 1606: >2 kPa

Vanndampmotstand (S_D -verdi), etter EN 12086, metode A: >8 m for 2 mm, og >12 m for 3 mm.

Aldringsbestandighet, etter ISO 1798 og SP 0414: 50 år.

Varmemotstand, etter EN 12667, m²K/W: 0,04 for 2 mm og 0,06 for 3 mm.

Alkalisk motstand (AR), etter EN 14909 (bestått eller ikke bestått): Bestått.

Trinnlydsforbedringstall, etter EN-ISO 10140-3 og EN-ISO 717-2: $\Delta L_w \geq 19$ dB.

Støtmotstand fra kule med stor diameter (RLB-test), etter EN 13329: 800 mm.

Emisjoner av formaldehyd og VOC, etter EN-ISO 16000-9: Klasse A+

Andre opplysninger

Glava Parkettunderlag er testet etter kravene og metodene i EN 16354:2018. Denne standarden er ikke harmonisert. Glava Parkettunderlag trenger dermed ikke å være CE-merket, og er det heller ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015/ ISO 9001:2015, og er sertifisert i.h.t. disse av DNV.

Avfallshåndtering/gjenbruk: Glava Parkettunderlag kan leveres på godkjent deponi etter endt levetid.

GLAVA AS

Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: +47 69 81 84 00

glava.no