

Erstatter: 2012-07-18

Dato: 2014-04-24

# Casco Grovrent 4607

Grovrent er et konsentrert, høyeffektivt sterkt alkalisk vaskemiddel for ekstra skitne flater og materialer. Fjerner fett, olje, voks, gummi merker osv. Kan brukes til å matte ned maling før ny maling påføres. Til rengjøring av brukte malepensler. Innholdet av parfyme gjør at Grovrent gir en frisk lukt etter rengjøring. For manuell vask og til høytrykksrengjøring. Særlig godt egnet som avfettingsmiddel.

- Sterkt alkalisk
- Effektivt
- Til ekstra skitne flater
- Til manuell vask og høytrykksrengjøring
- Godt egnet som avfettingsmiddel

## TEKNISK DATA

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Produkttype: | Alkalisk grovrengjøringsmiddel, konsentrat.       |
| Egenvekt:    | Ca. 1.050 kg/m <sup>3</sup>                       |
| Farge:       | Svak grønn, som gjør den lett å dosere            |
| Konsistens:  | Flytende                                          |
| pH:          | Ca. 11,0 i konsentrat. Ca. 10,0 utblandet.        |
| Lagring:     | Minst 12 måneder. Best ved +5- +25°C. Tåler frost |
| Emballasje:  | 1 og 5 liter kanne.                               |

## BRUKSANVISNING

Rengjøring av ekstra skitne gulv, innredninger og tekstiler: Doser 1 dl til 10 liter vann. Påfør blandingen, la den virke en stund og skyll siden med vann.

Grovrengjøring, manuell: Dosering 2 dl til 10 liter vann. Påfør blandingen, la den virke en stund og skyll så med vann. Mekanisk bearbeidelse med børste, nylonduk og lignende gir enda bedre og raskere resultat.

Høytrykksprøyte: Doser via høytrykksprøyte sugeslange (ca. 6-8 %) på flaten som skal rengjøres. La den virke en stund og skyll med fullt trykk.

Vask av fasader før maling: Legg på dosert Grovrent på tørr vegg, og begynn nede og vask oppover vegg. Skyll godt etterpå.

Brukte malepensler: Legg dem i konsentrert Grovrent en stund og skyll godt med rent vann etterpå.

På aluminium kan det bli skjolder, derfor må det skylles raskt med rent vann. Vindusglass er som regel ikke noe problem, men ved sterk sol og når grovrent tørker på glasset kan produktet gi skjolder. Gjør som på aluminium, skyll så raskt som mulig.



#### HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen  
Helsefare: Inneholder 1-5 % Metasilikat. Irriterende. Skyll med store mengder vann ved øyekontakt. Kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)