

MONARFLEX® Tilbehør






Festemidler til stillasinndekning
og presenninger





Icopal AS
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
kundeservice.no@icopal.com
www.icopal.no

MONARFLEX® tilbehør til stillaspresenninger og Multicover presenninger

Anker & Stropp En todelt fleksibel festestropp. Ankeret punkterer lett plasten i senter av maljen, og sammen med gummistroppen gir det et sterkt og elastisk feste til stillaset. Bruddstyrke: > 75 kg		
Flexostropp En kraftig strips med fast anker som holder presenningen tett inntil stillaskonstruksjonen. Stripsen kan strammes og løsnes etter behov. Perfekt å bruke der maljen i presenningen treffer stillasrøret. Bruddstyrke: > 45 kg		
C-stropp Tekstiltrukket gummistropp med pinn og krok som også gir et fleksibelt feste. Bruddstyrke: > 45 kg		
Fastgjøringspropp Denne er tilpasset hullet i maljen og gir en vanntett løsning. Overflødig presenning i hullet fjernes med en tynn stanleykniv el. lign., og proppen settes i fra utsiden. Fra løkken i proppen kan man bruke stropp, tau eller wire for fastgjøring til rammeverket. Belastningsgrense ca. 35 kg		
Maljeknapp Maljeknappen tetter maljen på samme måte som fastgjøringsproppen og brukes i kombinasjon med en påmontert strips. Knappen settes i fra utsiden i festehullet i maljen, og stripsen festes rundt rammeverket. Belastningsgrense ca. 35 kg		
Kile til fastgjøringspropp En spesialtilpasset kile kan brukes som tilbehør til fastgjøringsproppen. Kilen skyves inn i løkken på proppen og gir feste for dobbel stropp. Bruddstyrke > 20 kg		
Trekantet malje Fin å bruke når du trenger ekstra maljer. Kan plasseres hvor som helst på presenningen. Består av to like deler som settes på presenningen fra hver sin side og skrus sammen med medfølgende skruer. Bruddstyrke > 45 kg		
Monarfoltape En sterk PVC-tape med god klebeevne. Den er flammehemmende og UV-beständig. Bredde 5 cm, tykkelse 0,15mm. Fin til reparasjon av skader i presenningen og til forsegling av overlapp. Bruddforlengelse: 130%, anvendelsestemp.: 0 til 70°C, monterings-temp.: 5 til 40°C.		
Monarpunc Dette er et lite håndverktøy i plast som brukes til å punktere hullet i maljen før du setter i ankeret. Nyttig når du skal sette i hundrevis av anker om dagen.		