

Produktdatablad

Ventil V30/40 18mm profil

PRODUKTBEKRIVELSE:

Art.nr.:	Benevnelse:	Enhet	Ant. i krt	Dekkflate
81400133	V30 18MM/PROFIL NAT M/DEKSEL	STK	50	18x328mm
81400134	V30 18MM/PROFIL HVIT M/DEKSEL	STK	50	18x328mm
81400135	V30 18MM/PROFIL NAT INNV DEL	STK	90	18x328mm
81400141	V30 18 MM/PROFIL HVIT INNV DEL	STK	90	18x328mm

Art.nr.:	Benevnelse:	Enhet	Ant. i krt	Dekkflate
81400136	V40 18MM/PROFIL NAT M/DEKSEL	STK	50	18x436mm
81400137	V40 18MM/PROFIL HVIT INNV DEL	STK	90	18x436mm
81400138	V40 18MM/PROFIL HVIT M/DEKSEL	STK	50	18x436mm
81400139	V40 18MM/PROFIL NAT INNV DEL	STK	90	18x436mm


FYSISKE/KJEMISKE DATA

Resultater fra Byggforsk sin prøve av Normax spalteventil.

Trykkforskjell (Pa)	Luftgjennomgang ved negativt trykk (m3/h)	Luftgjennomgang ved positivt trykk (m3/h)
50	0,06	0,07
100	0,05	0,07
300	0,21	0,26
500	0,21	0,28
700	0,31	0,36

Trykkforskjell (Pa)	Luftgjennomgang ved positivt trykk (m3/h) (l/s)	
10	38	10,6
20	51	14,2
50	81	22,5