

RUST PROTECTION

Corro Protect



Corro Protect

RÅD OG TIPS
BILEN RUSTER

1. Demontering

Heis eller jekk opp bilen. Det lønner seg å ta av hjul for å lette tilgjengelighet. Inner-skjermer og plastdeksler eller lydempingsmatter av stoff blir demontert.

2. Høytrykksvasking

Grundig rengjøring i hjulhus og på understell med høyttrykk er en forutsetning for at resultatet skal bli bra. Bruk avfetting som er løsemiddelbasert, som Turtle Super avfetting. Kontroller hele understellet. Løs PVC fjernes.

3. Tørking

Vær sikker på at bilen er ordentlig tørr før du starter behandlingen. Varmluft er velegnet tørkemåte.



4. Sjekk for rust

Skulle det vise seg at rust finnes, må dette behandles før annen behandling kan starte. Her kan CorroProtect zink spray benyttes.

5. Hulromsbehandling

Behandle alle kanaler, vanger og hulrom. Bunnen behandles også her med å legge et tynt lag hulromsbehandling for å gi en best mulig beskyttelse Se punkt 6 under. Benytt CorroProtect hulromsvæske.



6. Understellsbehandling

Bunnplatens sveiser, plastskjøter, falser samt hele understellet blir sprøytet med CorroProtect hulromsspray som er et penetrerende og rusthindrende tynnstoff.

Deretter sprøytes hjulhus og gulv, samt hele understellet med CorroProtect Universal voks for å beskytte mot mekanisk slitasje.



Body special er en dryppfri asfalt/olje basert rustbeskyttelse som kan overlakkeres. Velegnet for bruk på blant annet kanaler og skjermkanter. Gir en elastisk film med utmerket rust- og steinsprutbeskyttelse.



Universal voks svart er en voks basert understells beskyttelse. Denne kan brukes på alle biler, eldre så vel som moderne.



Hulroms væske er en voksbasert lett flytende og krypende væske for rustbeskyttelse av hulrom som kanaler og dører. Denne kan brukes på alle biler, eldre så vel som moderne. Engangssprøyte med 70 cm forlengingslange for CorroProtect Hulromsvæske leveres som tilleggs produkt. Kjøpes separat.



Universal er en asfalt/olje basert tyktflytende og dryppfri rustbeskyttelse for bilens understell. Benyttes på eldre biler.

Rustbeskyttende voks er en gjennom-siktig rustbeskyttelse for bilens motorrom, bagasjelokk etc. Kan benyttes på alle biler, eldre så vel som moderne. Brukes der hvor rustbeskyttelse er ønskelig uten at det skal synes. Kan også brukes for å beskytte verktøy og redskap.



Understells masse: er en asfalt/oljebasert tyktflytende understells masse som påføres med pensel. Den gir utmerket rustbeskyttelse og er spesielt egnet for bruk på flater som utsettes for tøffe, ytre påkjenninger som f.eks. steinsprut i hjul buer osv. Den har også god lyddempende effekt. Pensler for grunning, utbedring og påføring av understells masse. Kjøpes separat.



Rustomvandler: Blander seg med rusten og gir ett stabilt metallorganisk sjikt som gir effektiv beskyttelse mot videre rustangrep. På få minutter omvandles rust til en kjemisk blanding med blå-sort overflate. Brukerveiledning: Fjern alle former for olje og fett fra overflaten. Slip overflaten fri for løs rust. Påfør et jevn og tynt lag med Rustomvandler og la tørke til en sort overflate blir synlig. La tørke i 3-24 timer avhengig av temperatur for full herding. Sjekk kompatibilitet med grunning og lakk før påføring. Vask umiddelbart av evt søl av Rustomvandler med vann fra lakkerte flater.





Trykkluftssprøyte

Kombisprøyte for påføring av både tyntflytende hulroms væsker samt tyktflytende rustbeskyttelsesmiddel, som Universal og Universal voks. Sprøyten har et justerbart munnstykke og en hulroms slange som er 900 mm for bruk til tyntflytende rustbeskyttelsesmiddel innvendig i kanaler, dører og hulrom og lignende.



CorroProtect sprøyte

Engangssprøyte med 70 cm forlengningslange for CorroProtect Hulromsvæske.



CorroProtect penselsett

Pensler for grunning, utbedring og påføring av understellsmasse

Rusteater: Et kraftig og virkningsfullt middel som uten sliping og skraping fjerner rust og gir et beskyttende fosfat-sjikt.

Brukerveiledning: Fjern løs rust. Ved sterkt rustede overflater bør slipeutstyr benyttes. Påfør Rusteater og la stå til en grå overflate kommer til syne. Tørkes av med en ren og tørt klut som ikke loer. Viktig at alle spor av Rusteater er fjernet. Hvis i tvil, vask av med varmt vann og tørk av umiddelbart med en tørr og ren klut. Ikke la produktet tørke på overflaten. Bør grunnes med en primer med god kvalitet uten for høyt zink innhold.



Rust-stop: er en oljebasert grunning som effektivt stopper rust. Kan også påføres direkte på fastsittende rust. Kan overlakkes med de fleste typer lakk. Motstandsdyktig mot fuktighet.





Keramisk Pasta: Er et hvitfarget smøremiddel for bruk ved montering og vedlikehold av deler som er utsatt for høye temperaturer. Meget godt egnet til deler som lett setter seg fast som hjulbolter og muttere til bil, traktor etc. Inneholder smøremidler som tåler temperaturer fra -40 opp til +1200 grader. Velegnet for bremsedeler med ABS, lambdasensorer, eksossystemer, rørkoblinger med eksponering for høye temperaturer, etc.



Litiumfett Hvit: Er et universalt smøremiddel som gir en langvarig smøring av alle rørlige deler, samt minsker slitasje og friksjon. Produktet etterlater en hvit synlig og vannbestandig film. Bruksområder: Brems og gir skift mekanismer, styrings deler, hengsler, låser, batteripoler, kjeder, kabler ,hengerfeste kuler, vinsjer etc. Temp -30C - +160C



PTFE – Smøring Tørr: Er et universalt smøremiddel for mekanisk metall og plast detaljer. Produktet har meget gode smørende egenskaper tåler tøffe påkjenninger. Gir en langvarig beskyttelse mot friksjon, slitasje og korrosjon.

Brukes på glidelåser, dørhengsler, vindus og sete skinner etc. Temp -50C - +250C.

Kopperpasta:

Er en dryppfri pasta basert på kopperpulver for smøring og beskyttelse. Inneholder anti korrosive stoffer som er motstandsdyktig mot vann. Brukes ved montering av hjulmuttere, bolter, bremseklosser, batteripoler, tennplugg gjenger som er utsatt for høye temperaturer. Temp -40C - +1100C .



Rustløser:

Er en hurtigvirkende olje som penetrerer, smører og løser opp rust. Kryper lett inn i fuger og gjenger. Forenkler demontering av bolter/muttere og metalldeleer som har rustet fast. Etterlater en smørende film. MoS2 har tilsvarende egenskaper som grafitt.



Brake Cleaner

Et høyeffektivt rengjøringsmiddel som avfetter og rengjør bremses og clutchdetaljer mm. Ikke-korrosiv og legger ikke igjen rester. Produktet er ikke ledende og har en kraftig spraystråle. Kan benyttes til ulike formål.

Bruksområder: Skive- og trommelbremses, Bremsedetaljer, Bremseklosser, Clutchdetaljer, Fjærer, Verktøy m.m. .





Spraylakk


CorroProtect sprayfarger har alle en sterk overflatefinish og er derfor velegnet til detaljer på bilen eller båten. Akrylbasert.

Finnes i fargene:

Svart (blank, matt og halvblank), Sølv blank, Hvit blank og klarlakk.



Alle Spraylakk flaskene har et unikt munnstykke. Du kan stille inn både bredden og vinkelen på strålen.



Plastprimer

En polymerbasert grunning som gir bedre vedheft på de fleste plastoverflater.



Høytemperaturakk Svart

Til metallflater som utsettes for meget høye temperaturer. Tåler opp til + 690 °C og gir en utmerket rustbeskyttelse.

Perfekt for bruk på utedørs grill, vedovner, eksosrør mm.

Håndrens

Effektiv hånd renns for svært skitne hender.



Multi Clean Wipes

Kraftige våtservietter som effektivt fjerner olje, fett, asfalt, maling, silikon mm. Serviettene er antibakterielle og dreper bakterier på skitne flater og hender. De er spesielt utviklet for industri og verksteder, men er også ypperlig for bruk i hjemmet. Perfekt rengjøring av skitne hender og verktøy. Vann er ikke nødvendig.



