



Spesialskruer for listverk og montasje. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenking. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse ved iskruing. Kan også brukes inntil 0,6 mm stål.

#### EGENSKAPER



#### Fordeler:

- Sylindrisk flatt hode
- TX bit spor





## ANVENDELSE

#### Bruksområde:

- Listverk til tre
- Listverk til stål

TEKNISK DATA

Product dimensions



| Art. nr.  | Item code     | NOBB nr.               | Fastener dimensions [mm] |    |                |                |                  |      |
|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|------------------|------|
|           |               |                        | d                        | l  | d <sub>h</sub> | l <sub>g</sub> | t <sub>fix</sub> | bit  |
| LSF3.0x35 | 75319         | 55836143               | 3.0                      | 35 | 5.5            | 23             | 12               | TX10 |
| LSF3.0x42 | 75321 - 75323 | 55836132<br>- 55836158 | 3.0                      | 42 | 5.5            | 27             | 15               | TX10 |
| LSF3.0x57 | 75324 - 75322 | 55836162<br>-55836177  | 3.0                      | 57 | 5.5            | 37             | 20               | TX10 |

