



## ProClamp Snap

### Bruksområde

Enkelt skruklammer med anslutningsmutter M8 / M10, for innvendig montasje av rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

### Materiale

Klammer: Stål DC01 iht EN 10130, elektroforstet 12µm  
Fjærdetaljen: Fjærstål

### Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hode på klammerskruen har kommet over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Maks tiltrekkingsmoment er 2 Nm.

### Teknisk data

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast (Uttrekk)
12 - 90	0.8 kN
110 - 114	1.1 kN

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Dimensjonsområde [mm]	Vrimoment ansl.mutter [Nm]
10 - 91	50
108 - 114	70

### Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort iht. ISO 1629

Hardhet: 45 ±5° Shore

Temperaturområde: -50°C opp til +110°C

Lydabsorbering: 17 dB (A)

Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.

Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Ansl. [mm]	Skrubits [PZ]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
10/12	10-12	M8	PZ 2	0.034	100	3446581
¼"	12-14	M8/M10	PZ 2	0.043	100	3446582
⅜"	15-19	M8/M10	PZ 2	0.045	100	3446583
½"	21-23	M8/M10	PZ 2	0.051	100	3446584
¾"	26-28	M8/M10	PZ 2	0.056	100	3446585
1"	32-35	M8/M10	PZ 2	0.063	100	3446586
1¼"	40-43	M8/M10	PZ 2	0.069	50	3446587
1½"	44-50	M8/M10	PZ 2	0.074	50	3446588
	48-56	M8/M10	PZ 2	0.078	50	3446589
2"	57-61	M8/M10	PZ 2	0.091	50	3446591
2½"	63-67	M8/M10	PZ 2	0.095	50	3446592
2½"	74-80	M8/M10	PZ 2	0.108	50	3446593
3"	83-91	M8/M10	PZ 2	0.117	50	3446594
	100-105	M8/M10	PZ 2	0.188	25	3446595