

FDV-dokument: PP Stolperør



Produkt ID	EL NUMMER: 28 007 89 NRF NUMMER: 3026357 IP VARENUMMER: 3625-40
Produkt	Slisset stolperør.
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	For beskyttelse av kabel på stolpe. Åpne/lukke funksjon.

Tekniske data:

Dimensjoner	40/32mm, 3meter
Materiale	PP – polypropylen. UV-stabilisert
Farge	Sort
Densitet	0,915 cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Brenner og avgir brennende dråper. Flammepunkt ca. 360°C
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig og luktfri. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rørene beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
<hr/>	
Montering	
<hr/>	
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
<hr/>	
Service	Produktet krever ingen service.
<hr/>	
Reservedeler	Skadet stolperør erstattes med samme type produkt.
<hr/>	
Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

