



YTELSESERKLÆRING  
(DECLARATION OF PERFORMANCE)  
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011  
(Construction Product Regulation)

**DoP \_ [NO] \_ 001\_No 55001216-1501**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Batchnumber: se emballasjen**

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Fugemasse for fasader**  
**Fugemasse for forsegling av vinduer (beregnet for bruk i kalde klima)**  
**Fugemasse for sanitærfuger**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM**  
**EN 15651-2: G-CC 20HM**  
**EN 15651-3: S XS2**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2: ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

**System 3**  
**System 3 for branntekniske tester**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan SKZ – TeConA GmbH, , identifikasjons nummer 1213, har utført type testing enligt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3, branntekniske tester enligt system 3 og utstedt testrapport og klassifiseringsrapport.**

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
**www.denbraven.com**



8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment): Ikke relevant (se punkt 7)

9. Angitt ytelse:

Bearbeiding: Metode B (enligt ISO 8340)  
Underlag: Mørtel M1 (med Bostik primer MSP)

Anodiserad aluminium (utan primer)

| Vesentlige egenskaper                                                                   | Ytelse                  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Brannegenskap                                                                           | Klasse E                | EN 15651-1:2012                   |
| Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse                                | Ingen ytelse angitt (*) |                                   |
| Vanntetthet og lufttetthet                                                              |                         |                                   |
| Sig                                                                                     | ≤ 3 mm                  |                                   |
| Krymp                                                                                   | ≤ 10 %                  |                                   |
| Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenking i vann (elastisk)           | Ingen brudd             |                                   |
| Strekkeegenskaper (sekant modulus) som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C) | Ingen brudd             |                                   |
| Strekkeegenskaper for fugemasser som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C)   | Ingen brudd             |                                   |
| Bestandighet                                                                            | Bestått                 |                                   |

| Vesentlige egenskaper                                                                 | Ytelse                  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Brannegenskap                                                                         | Klasse E                | EN 15651-2:2012                   |
| Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse                              | Ingen ytelse angitt (*) |                                   |
| Vanntetthet og lufttetthet                                                            |                         |                                   |
| Krymp                                                                                 | ≤ 10 %                  |                                   |
| Sig                                                                                   | ≤ 3 mm                  |                                   |
| Vedheft og kohesjonsegenskapene etter eksponering for kunstig lys                     | Ingen brudd             |                                   |
| Elastisk tilbakegang                                                                  | ≥ 60 %                  |                                   |
| Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenking i vann (elastisk)         | Ingen brudd             |                                   |
| Strekkeegenskaper for fugemasser som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C) | Ingen brudd             |                                   |
| Bestandighet                                                                          | Bestått                 |                                   |

**Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Underlag: Glas (utan primer)  
Anodiserad aluminium (utan primer)

| Vesentlige egenskaper                                    | Ytelse                  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Brannegenskap                                            | Klasse E                | EN 15651-3:2012                   |
| Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse | Ingen ytelse angitt (*) |                                   |
| Vanntetthet og lufttetthet                               |                         |                                   |
| Sig                                                      | ≤ 3 mm                  |                                   |
| Krymp                                                    | ≤ 20 %                  |                                   |
| Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter         | Ingen brudd             |                                   |
| Evaluering av innvirkningen av mikroorganismer           | 2                       |                                   |
| Bestandighet                                             | Bestått                 |                                   |

(\*) Se Sikkerhetsdatablad

Dersom den spesifikke tekniske dokumentasjonen er brukt i henhold til artikkel 37 eller 38, kravene som produktet oppfyller: ikke relevant

10. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 12/2018

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)