



PLASTISK TRE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Hurtigtørkenede treparasjonsmasse

BRUKSOMRÅDE

For utfylling av hull og sprekker hovedsakelig i tre, men produktet på tre, stein, metall og liknende materialer.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Se till at påføringsstedet er rent og tørt. 2. Påfør massen med en stålsparkel. Ved dypere hull kan det være nødvendig å legge på massen i flere skikt. La massen tørke mellom hvert skikt. Den tørre massen kan etterbehandles og males som tre.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er brannfarlig og inneholder løsningsmidler. For ytterligere informasjon, se HMS-bladet (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	1-komponent, løsningsmiddelbasert
Konsistens	Myk, smidig masse
Herdemåte	Fordampning av løsningsmiddel
Densitet	1,0 kg/liter
Arbeidstemperatur	Over +10°C
Brannfarlig	Ja
Lagring	1 år i uåpnet forpakning
Farger	Teak, eik og furu
Forpakning	75 ml på blister
Egenskaper etter påføring:	
Tørking	30-45 min beroende på skikttykkelse og temperatur
Overmalningsbar	Ja
Rengjøring	Cellulosefortynning
Klebefri	5-10 min

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

