

Teknisk datablad

Dato: 20.06.2012

Utgave: 02

OLDROYD butyl fugemasse

Oldroyd butyl fugemasse er en fleksibel tetningsmasse for anvendelse i bygg. Den består av en blanding av syntetiske gummipolymere og fyllstoffer. Den gir meget god heft mot de fleste overflater, og har god motstand mot mugg og jord. Fugemassen herder ikke, men danner et skinn etter ca. 4 timer, etter hvert som løsemiddelet (white spirit) fordamper. Den egner seg spesielt godt til skjøting av bygg- og grunnmurmembraner, og til tetting av gjennomføringer for eksempel i radonsperrer. Oldroyd butyl fugemasse kommer i standard patroner på 310 ml.

EGENSKAPER	ENHET	VERDI
Fysisk form		Pasta, medium flyt.
Farge		Grå
Vekt pr patron (brutto)	g	500
Voluminnhold	ml	310
Egenvekt, masse	g/cm ³	1,50
Løsemiddel (white spirit)	%	13
Krymp	%	13
Temperaturområde, i bruk	°C	-20 til +90
Temperaturområde, påføring	°C	+5 til +30
Siging*	mm	0
Kjemikaliemotstand mot svake syrer og alkalier	20°C	God
Fuktmotstand	20°C	Meget god
Holdbarhet, uåpnet patron	Mndr.	12
Brannegenskaper	EN 13501	Klasse F
Farlige kjemikalier	REACH, SVHC-listen	Ingen

Vertikal kanal, <20x10mm

Oldroyd AS

Industriveien 1, 3766 Sannidal

Tel.: +47 35987550, Fax: +47 35987551

www.oldroyd.no