



Mitre Kit

Produktbeskrivelse

Adhesive 2C Professional er et topakningssystem som består av et cyanoakrylatlim med høy viskositet og en aerosolaktivator.

Egenskaper

- Høy heftestyrke
- Hurtig herding
- Egnet for vertikale applikasjoner

Bruksområder

- Liming av gjærefuger i treverk
- Egnet for rask liming av for eksempel plast, metall, tømmer, porselen, kork, lær, keramikk, papp, papir og gummi

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Cyanoakrylat
Herdssystem	Kjemisk herding
Tørketid	ca. 1 minutter
Komponent A	Cyanoakrylat
Komponent A konsistens	Flytende
Tetthet komponent A	ca. 1,06 g/ml
Komponent B	Aktivator
Komponent B konsistens	Spray
Åpen tid	4 sekunder
Påføringsstemperatur	15 °C - 25 °C
Temperaturbestandighet	-40°C → +120°C

Fotnote: fordampningstid, åpentid og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
Underlagene skal være tettsittende, stive, rene, tørre, fri for støv og fett.
- Klargjøring av overflate
Ingen forbehandling er nødvendig.
- Type underlag
Adhesive 2C Professional har god vedheft til følgende underlag: Alle vanlige materialer. Vi anbefaler en forutgående vedheft og kompatibilitetstest på hver overflate.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Spray den ene overflaten med aktivatoren. Påfør limet dråpe for dråpe på ett av materialene som skal limes. Før materialene rett sammen og press i minst 1 min.



Mitre Kit

- Rengjøringsmetode
Adhesive 2C Professional kan rengjøres før herding fra verktøy og materiale med Soudal Limfjerner, Soudal Swipex Wipes eller white spirit. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk.
- Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Vær forsiktig så du ikke får lim mellom fingrene eller øyelokkene.

Kan forårsake alvorlig øyeskader.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Forpakning: Ulike størrelser tilgjengelig. Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.

Holdbarhetstid ved lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C

Kommentarer

- Etter bruk må du rengjøre dysen og slangen med en nål og lukk lokket.
- Produktet kan brukes uten aktivator, men vil herde mye langsommere.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.