

# STENDERE FOR INNERVEGG

### PRODUKTBEKRIVELSE

Norgips standard stender med gode lydtekniske egenskaper. Stendere med asymmetriske flenser. Kan boksers i hverandre. Alle profiler leveres med hull i topp og bunn av profilen for gjennomføring av kabler. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasje veiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON C PROFILER DB+

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 45 dB+	0,5	38/40	0,49	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m  +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m  +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
C 68 dB+	0,5	38/40	0,58	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 70 dB+	0,5	38/40	0,59	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 75 dB+	0,5	38/40	0,61	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 95 dB+	0,5	38/40	0,68	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 100 dB+	0,5	38/40	0,70	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 120 dB+	0,5	38/40	0,70	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 145 dB+	0,5	38/40	0,88	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 160 dB+	0,5	38/40	0,94	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

### CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	

