

STENDERE FOR INNERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Norgips standard stender med gode lydtekniske egenskaper. Stendere med asymmetriske flenser. Kan boksas i hverandre. Alle profiler leveres med hull i topp og bunn av profilen for gjennomføring av kabler. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasje veiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON C PROFILER DB+

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 45 dB+	0,5	38/40	0,49	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
C 68 dB+	0,5	38/40	0,58	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 70 dB+	0,5	38/40	0,59	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 75 dB+	0,5	38/40	0,61	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 95 dB+	0,5	38/40	0,68	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 100 dB+	0,5	38/40	0,70	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 120 dB+	0,5	38/40	0,70	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 145 dB+	0,5	38/40	0,88	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
C 160 dB+	0,5	38/40	0,94	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

