

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevne muttertrekkere

GDS 18V-330 HC



Kompakt og lett slagtrekker med justerbare moduser for universalbruk

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Dreiemoment, maks.	330 Nm
Vekt ekskl. batteri	1,2 kg

Bestillingsnummer 0 601 9L5 001[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Momentinnstillingsområde, min./maks., 1. trinn	0/200 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 2. trinn	0/260 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 3. trinn	0/330 Nm
Tomgangsturtall	0-2.800 o/min
Tomgangsturtall (1. trinn)	0-1.200 o/min
Tomgangsturtall (2. trinn)	0-1.900 o/min
Tomgangsturtall (3. trinn)	0-2.800 o/min
Vekt ekskl. batteri	1,2 kg
Dreiemoment, maks.	330 Nm
Slagtall (1. trinn)	0-2.400 slag/min
Slagtall (2. trinn)	0-3.100 slag/min
Slagtall (3. trinn)	0-3.800 slag/min
Batterispenning	18,0 V
Verktøyholder	1/2 firkant friksjonsring + gjennomgående hull
Startmoment, maks.	560 Nm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	360 x 440 x 155 mm

Informasjon om støy/ vibrasjon

Tiltrekking av skruer og mutre med maks. tillatt størrelse

Svingningsemisjonsverdi ah	13 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- To standardskrumoduser for universalbruk. Modusene kan justeres og tilpasses via Bosch Toolbox-appen
- Kraftfull med tiltrekkingsmoment på 330 Nm og løsrivingsmoment på 560 Nm
- Allsidig med tre turtalls-/dreiemomentinnstillinger for økt fleksibilitet og bedre kontroll

