

Sikaflex PRO-3

1. PRODUKTBESKRIVELSE

1- komponent polyuretanbasert elastisk fugemasse med høy mekanisk motstandsdyktighet.
Tilfredsstillende kravene til ISO 11600 F 25 HM og EN15651-4 klasse 25 HM for bruk innendørs og utendørs i kalde klima.
EMICODE EC 1^{PLUS} "meget lav emisjon".
ISEGA sertifikat for bruk i områder med matvarer.
Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt for bruk i kontakt med drikkevann.

NOBB modulnummer: 22584122 Sikaflex Bygningspolyuretan

Dimensjon: Ikke relevant

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Ikke relevant

Øvrige opplysninger: Ikke relevant



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Åpne fuger kan rengjøres med et nøytralt vaskemiddel, grønnsåpe etc. (tørkes av).

Ettersyn/kontroll

Fugene sjekkes med lette trykk for å forvise seg om at de er i orden med hensyn til heft etc. Dersom det er store bevegelser i konstruksjonene eller store temperaturforskjeller, vil det anbefales at fugene sjekkes hvert år med hensyn til riss mellom fugemassen og anleggsflaten. Spesielt utsatte steder kan med fordel sjekkes hyppigere.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sikaflex[®] PRO-3 kan repareres ved at den skadede fugemassen skjæres bort og refuges med samme masse. Området som skal refuges primes først med foreskrevet primer for det aktuelle underlaget. Se for øvrig Sika Metodebeskrivelse for Vedlikehold og Renovering av fuger, eller kontakt teknisk avd. ved Sika Norge AS.



Sika Norge AS

Polyurethan/Bygg Fugemasse

Sikaflex PRO-3

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger, se siste oppdaterte produktdatablad for Sikaflex PRO-3 som forefinnes på vår hjemmeside.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Sika Norge AS
Postadresse	Postboks 71
Postnr. og poststed	NO-2026 Skjetten
Telefon	67 06 79 00
E-post	kundeservice@no.sika.com
Internett	sika.no