

EAN: 6414150102530  
[static.oras.com/2611FHZ-33](http://static.oras.com/2611FHZ-33)



- Servant
- Hybrid, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Matt svart
- Svingbar tut
- CASCADE® - stråle, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Ø 30 mm kassett
- Infrarød Sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.1 l/s**

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**  
 Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**  
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**  
 Prosjeksjon **147 mm**  
 Tilbakeslagssikring (EN1717) **EB**  
 Materiale **brass**

### Program instillinger

Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**  
 Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**  
 Funksjonstid **10 s (1-1800s)**

### Elektroniske attributter

Batteri **AA 1.5 V Lithium x 2**  
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

### Bestemmelser

EU Directive **C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standard **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Tetthetsklasse **IP 55**



