

Fugeskum

Polyuretanskum

Fugeskum 60



Beskrivelse

En-komponents standard polyuretanskum.

- Krever ingen verktøy, for direkte påføring
- Inneholder to typer av munnstykker, rund/flat
- Beige farge
- Må beskyttes mot UV-lys (sollys)
- Erstatte mykfug som diffusjonssperre ved min. 50 mm dybde
- Helt fri for CFC

Bruksområde

- Overalt der et effektivt fugeskum er ønskelig
- I påføringer der fugeskum kan beskyttes effektivt mot UV-lys (sollys)
- Typiske påføringer er tettinger i dør- og vinduskarmer, tilslutninger og overganger mellom ulike bygg/fasadelement, tettinger rundt rør o.l., samt for øvrige objekt som passer produktets profil
- Som isolasjonsmateriale og alternativ til tradisjonell dreving, samt fiksering (enklere montering). Karm, dører/vinduer bør fikseres mekanisk
- Som termisk og akustisk tetting der en utfyllende, vind- og fukthemmende fug er ønskelig. Skummet er ikke beregnet for konstant fuktbelastning
- Fungerer utmerket som diffusjonssperre ved fugedybde på min 50 mm

Bruksanvisning

Følg nøye instruksjoner som finnes på pakningen.

Vær oppmerksom på at forpakningen er en trykkbeholder og unngå dermed varme samt tennkilder. Brukes som tradisjonelt fugeskum. Rist flasken ca 20 ganger før bruk. Bruk Pistolrens for rengjøring av uherdet skum. Påfør ved hjelp av vedlagte munnstykke. Fyll ikke hele fugedybden, men gi plass for etterekspansjon. Etterbearbeides med kniv eller lignende. Skummet skal tildekkes mot sollys. Unngå innånding og hudkontakt. Fug i godt ventilerte rom og bruk vernebriller. Produktet inneholder isocyanat.

Tekniske data	
Tetthet [kg/dm³]	0,018
Hardhet [° Shore A]	Måles ikke
Lagringsbestandighet [måneder]	9
Bevegelighet Strekk/Trykk [+ %]	5
Rengjøring	Uherdet masse: Pistolrens 76 Herdet masse: Mekanisk
Temperaturbestandighet u/o [°C]	-40/100
Overmalbar	Ja

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Ant/forp	Ant/pall
31703	11358645	Beige	12 × 700 ml	432