

Multidrain 400

Dreneringsplate for grunnmur, tak og terrasse

Beskrivelse :

Platon MultiDrain 400 er produsert av polypropylen (PP). Dreneringsplaten har et filterstoff sveiset til toppen av knastene for å skape et dreneringslag. Ved at det ene laget er ugjennomtrengelig, mens det andre er gjennomtrengelig kan vann dreneres bort samtidig som små partikler ikke blokkerer passasjene.



Bruksområde :

Beskyttelse- og dreneringsplate på utvendig isolerte yttervegger, under terreng og til fuktsikring. Drenering og beskyttelse av membraner på tak- og terrassekonstruksjoner.

Lagring :

Lagres stående og beskyttet for sollys

Montering :

Monteres på yttervegger under terreng direkte mot isolasjonsplater eller byggesystemer av EPS eller XPS. Alle skjøter skal monteres i omlegg. Platen kan enkelt tilpasses og kuttes med kniv. MD 400 festes med Platon Festeskruer til isolasjon. Platen avsluttes 5 cm under terrengnivå og avsluttes med Platon Overgangsbeslag eller Platon Kantlist. På horisontale flater installeres MD 400 direkte på terrasse- eller tak-membranen. Skjøter legges i omlegg med overlapping som sikrer gjennomgående drenering.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Overgangsbeslag 112mm

Festeskrue Platon 100

Kantlist Platon 52x10x2000mm

Godkjenninger og garanti



Multidrain 400

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Byggehøyde	9	mm
Materiale	Polypropylen	-
Knastehøyde	8/6	mm
Tykkelse	0,75	mm
Vekt pr. m2	785	g

Varenummer	Bredde	Lengde
403131	2050 mm	11000 mm
403130	1050 mm	11000 mm
403128	1050 mm	10000 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Maks tid før tildekking	EN ISO 12958	Weeks	2
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers	EN ISO 12958	l/sm	1,44 -10%
Forventet levetid	EN ISO 13438	Years	50
Motstand mot oksidasjon	EN ISO 13438	%	< 50 år
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	35 -15%
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	35 -15%
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs	EN ISO 12958	l/sm	1,49 -10%

