SOUDAL

Teknisk Datablad

Compressed air spray

Produktbeskrivelse

Høytrykks gasspray.



Egenskaper

- Ingen flekker
- Kontaktfri rengjøring

Bruksområder

- Til bruk overalt hvor støv må fjernes uten å komme i fysisk kontakt med gjenstanden eller overflaten.
- Utviklet for rengjøring av elektronisk utstyr, optisk utstyr og linser, presisjonsurverk, medisinsk utstyr, måleutstyr og andre sensitive overflater.
- Tillater tørr, kontaktfri rengjøring.

Spesifikasjoner

Konsistens	Gassformig
Påføringstemperatur	+5°C → +35°C

Overflater

- Type underlag
  Trykluftrens er kompatibel med følgende underlag: Elektrisk og optisk utstyr. Vi anbefaler en forhåndstest av kompatibilitet på alle overflater.
- Egnede underlag
  Elektrisk og optisk utstyr

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
  Sørg for at elektrisk utstyr er helt slått av før rengjøring. Hold boksen strengt oppreist. Ikke rist boksen før bruk. Trykk spraytopp i korte intervaller etter behov. Når du rengjør elektriske enheter, sørg for at det er tilstrekkelig tid til lufting før strømmen gjenopprettes, for å unngå mulig deflagrering av gassreir via gnistutladning.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Farlig. Følg forholdsregler for bruk.
Skyll straks med rikelig med vann ved kontakt med øynene.
Må bare brukes i godt ventilerte områder.
Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Farge: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Forpakning: 400 ml aerosol
Holdbarhetstid ved lagring: 3 år i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Soudal AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby
+47 452 28 994
www.soudal.com ordre@soudal.no