

Produktmodell: **Arcade profiler**

- 1. Identifikasjonsnummer:** Unik nummeret på vindus etikette på rammen ved siden av den nederste hengsel (på høyre side av produktet)
- 2. Formål:** Boliger og næringseiendommer.
- 3. Produsent:** UAB Venta Windows, Montuotojų g. 6, Mažeikiai, Litauen.
- 4. Autorisert representant:** UAB Venta Windows, Vytauto 76A, Šiauliai, Litauen.
- 5. Produktegenskaper stabilitet evaluering og verifisering system:** 2+
- 6. Harmonisert standard:** EN 14351 – 1:2006+A1:2010
- 7. Notifiserte selskap:**
 - KTU ASI Construction thermal physics science laboratory. Underretning No.2018
 - Institut für Fenstertechnik e. V., Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany. Underretning No.075

Produktegenskaper:

Indeksnavn og dimensjon	Fast karm vindu	Drei kipp vindu	Drei kipp vindu med en fast del	Enfløyet terrassedør	Tofløyet Terrassedør
Lufttetthet klasse (EN12207)	4	4	4	4	4
Motstand mot vindlast (EN 12210)	B3/C3	C4	B3/C3	B4/C4	B3/C2
Vanntetthet klasse (EN 12208)	9A	9A	9A	9A	9A
Akustiske egenskaper, lydisolasjon $R_w(C;Ctr)(dB)$ (EN ISO 717-1:1999)	SN	34 (-1;-4)	SN	SN	SN
Varmegjennomgangskoeffisient $U_w(W/m^2K)$(EN ISO 10077-1:2006)*	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lystransmisjon $D_{65}, T_v \%$ (EN 410)*	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
Solenergi permeabilitet, $T_e \%$ (EN 410)*	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8
Testresultat for produkt	1488*2300	1230*1480	1488*2300	1000*2200	1900*2200

* Gyldig for produkt med glass 4-16W-4LowE (glass 4mm klart, varm kant mellomlegg Chromatech ultra, glass 4mm belagt i selektiv belegg "Clima Guard Premium", fylt med argongass 90%), som har U_g verdi på 1,1 (W/m^2K).
SN – egenskapen er ukjent.

På vegne av produsent signert av:
Product Manager

Dainius Kubilas