

Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjord

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet 86mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av kertobjelke og kvistfritt limtre på langsidene og kvistfritt limtre i topp og botn.

Aluminiumsplate på begge sider

Ytterplater av vannavvisende HDF

Utanpåliggende dekor på begge sider

U-verdi 0,57 – 0,98

Ramtreet av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre

Isolasjon av 79 mm EPS grafitt

3- lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu

4 løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Ny type patentert pakning som tettar betre

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre

FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt

Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Dørvidar er ikkje inkludert

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlege bygg

Fargar

Kvit NCS S 0502-Y eller valfri NCS/ Ral fargekode

Overflatebehandling

1 strøk med 2-komponent Aqua PU-Primer 256 blanda med HW 650 herder 933. + ekstra primer på ustette stadar.

1 toppstrøk vannbasert Winflex T635

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvidar

Kikehol

Sparkeplate

Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjord

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	U-verdi tofløya	Låskasse/Sylinder
Fjord 01	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 02 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 03	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 03 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 04	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 04 glas	Slipt glas	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 05 glas	Blyglas	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 06	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 06 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 07	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 07 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 08	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 08 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 09	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 09 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 10 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 11	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 11 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170405, 170604, 170402

Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjord

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no