

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Kombilaser

GCL 2-15



Kompakt og allsidig, til alle nivelleringsarbeider med korte avstander

De viktigste dataene

Arbeidsområde	15 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m
Selvnivelleringsområde	±4°

Bestillingsnummer 0 601 066 E00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	15 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	10 m (oppe), 10 m (nede)
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 h i krysslinje- og punktmodus, 8 h i krysslinjemodus, 12 h i linje- og punktmodus, 16 h i linjemodus, 22 h i punktmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,33 kg
Farge laserlinje	rød
Projeksjon	2 linjer / 2 punkter
Peilepunktøyaktighet	± 0,7 mm/m

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Horisontale og vertikale laserlinjer, og to sentrerte loddpunkter med optimal synlighet
- Mulig å posisjonere laserlinjene rundt de sentrerte loddpunktene
- Fleksibel, med dreibar multifunksjonsholder RM 1 Professional for justering av laserlinjene og med mange festemuligheter

