
Silirub 2

Referanse Nr.: 230001

Unik identifikasjonskode av produktet-type
Silirub 2

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren
Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til forsegling i glass applikasjonen, beregnet for bruk i kaldt klima

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant
Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V
System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM
EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

Det tekniske kontrollorganet
Det tekniske kontrollorganet GINGER CEBTP, NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Erklært ytelse: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30°C	≤ 0.9 MPa	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong

Erklært ytelse: EN 15651-2:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-2:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Adhesjon / kohesjon etter eksponering for varme, vann og kunstig belysning	NF	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30°C	≤ 0.9 MPa	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Silirub 2



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referanse Nr.: 230001

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima

Fugemasse til forsegling i glass applikasjonen, beregnet for bruk i kaldt klima

Silirub 2

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong, Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Adhesjon / kohesjon etter eksponering for varme, vann og kunstig belysning	NF	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30°C	≤ 0.9 MPa	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Silirub 2

Revisjon: 09-04-2025

Side 4-6

UK Referanse Nr.: 230001UK

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Silirub 2

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til forsegling i glass applikasjonen, beregnet for bruk i kaldt klima

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

Byggeprodukt i henhold til gjeldende utpekte standarder

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 25LM
BS EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

Det godkjente organet

4ward Testing, AB 2538, utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Erklært ytelse: BS EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30°C	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	


Condition: Metode A**Overflate:** Aluminum, Betong**Erklært ytelse: BS EN 15651-2:2012**

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	BS EN 15651-2:2012
Tap av volum	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Elastisk tilbakegang	NPD	
Adhesjon / kohesjon etter eksponering for varme, vann og kunstig belysning	NPD	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30°C	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A**Overflate:** Aluminum, Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Silirub 2

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Referanse Nr.: 230001UK

BS EN 15651-1:2012

BS EN 15651-2:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima

Fugemasse til forsegling i glass applikasjonen, beregnet for bruk i kaldt klima

Silirub 2

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 25LM

BS EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong, Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-2:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Elastisk tilbakegang	NPD	
Adhesjon / kohesjon etter eksponering for varme, vann og kunstig belysning	NPD	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30°C	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	