



Connect™ C3 bärverk

– för montage i korrosiva miljöer

Connect C3 bärverk används för mer krävande miljöer. Tillsammans med Ecophon Hygiene™ sortimentet, erbjuder Ecophon ett brett utbud av lösningar för lokaler där luftfuktigheten ibland är hög och där frekvent rengöring behövs. Exempel på användningsområden: kök, mat och dryckesindustri, duschutrymmen, simhallar (i väl ventilerade kontrollerade miljöer), läkemedels och elektronikindustri samt i vårdlokaler.

Stommen på Connect T24 Huvudprofil C3 och Connect T24 tvärprofil C3 är specialbehandlat stål med extra korrosionsskydd, kappa av galvaniserat lackerat stål. Connect C3 bärverk har en förmåga att självläka klippta kanter. Ecophon har också olika lister och tillbehör i korrosivitetssklass C3.



Connect T24 Huvudprofil C3



Connect T24 Huvudprofil C3 med Connect Hygien Clips 20

TEKNISK INFORMATION

ARTIKLAR

26339140 Connect T24 Huvudprofil C3 3700 mm

26339141 Connect T24 Tvärprofil C3 1200 mm

26339142 Connect T24 Tvärprofil C3 600 mm



KLIMATPÅVERKAN Bärverket uppfyller kraven på korrosivitetssklass C3 enligt EN ISO12944-2.



RENGÖRBARHET Våttavtorkning och högtryckstvätt, tål de vanligast förekommande desinficerande kemikalier och rengöringsmedel.



MEKANISKA EGENSKAPER Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



INSTALLATION Detaljerad installationsguide (IG) för de olika systemen, besök www.ecophon.se