



BOSTIK ROLL 25/50/85

TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-11-20

PRODUKTBEKRIVELSE

Forsterket dobbeltsidig teip for montering av ulike typer gulvmaterialer og gulvtilbehør. Bra alternativ til løsningsmiddelbasert kontaktlim. Fester seg umiddelbart. Høy temperaturbestandighet. Svært lave utslipp.

BRUKSOMRÅDE

For montering av gulvlister, liming av indre og ytre hjørner med PVC-matte. Også for montering av tekstilgulv og harde PVC-plater. Kan også benyttes for montering av kabelkanaler og beskyttelsespaneler i sykehusmiljøer. Fungerer på betong, gulvsparkel, forskjellig skivematerialer og veggsparklede overflater. Fungerer også på tette materialer som f.eks. metall. Fungerer med gulvvarme.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlaget må være fast, jevn, uten vann og fett. Kraftig sugende overflater forbehandles med primer. La beskyttelsespapiret sitte fast på teipen når den festes på underlaget. Trykk til på teipen slik at luftbobler fjernes og festet blir fullgodt. Fjern beskyttelsespapiret og monter materialet.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er i tråd med gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Dobbeltsidig teip belagt på armert vev
Monteringstid	Ubegrenset
Farge	Transparent
Tørketid	Fester seg umiddelbart
Arbeidstemperatur	Kan påføres fra +10 til +30°C
Lagringstid	18 måneder i uåpnet pakning ved +20oC
Pakning	50 meters rull
Temperaturbestandighet	-40°C til +120°C

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

