



1111

**Building Material Corporation AS, Storgaten 64, 3060 Svelvik**

14

**Nr. 005 CPR 2023.02.21**

**NS-EN 1338:2003**

**Holmegaard**

21x14x7cm	10,5x14x6cm
21x14x6cm	14x14x6cm
21x14x5cm	10,5x10,5x7cm
21x21x6cm	Sirkel diam.2,46m

**Uarmert belegningsstein av betong**

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

## YTELSESERKLÆRING Nr. 005 CPR 2023.02.21

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Uarmert belegningsstein av betong**
2. Type-, parti eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Holmegaard 21x14x7cm 10,5x14x6cm  
21x14x6cm 14x14x6cm  
21x14x5cm 10,5x10,5x7cm  
21x21x6cm Sirkel diam.2,46m**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Belegningsstein til utendørs gulvbelegg og takbelegg**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: **Building Material Corporation AS  
Storgaten 64, 3060 Svelvik**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2. **Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 4**
7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: **NS-EN 1338:2003  
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4, basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk.**
8. Angitt ytelse:

Beregnet bruk:	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg
Asbestinnhold	X	X
Spaltestrekkfasthet	Godkjent	X
Skli-/glimotstand	Tilfredsstillende	X
Varmekonduktivitet	X	X
Utvendige branntekniske egenskaper	X	Vurdert tilfredsstillende
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende
Materialers egenskap ved brannpåkjenning	X	X
X=ikke relevant		
<b>Bruddstyrke</b>	<b>Min. 3,6 Mpa</b>	
<b>Frostmotstand: D</b>	<b>Slitasjemotstand: H</b>	

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av Building Material Corporation AS, som angitt i punkt nr 4.

Undertegnet for og på vegne av Building Material Corporation AS  
**Thomas Barghan, produksjonsleder**

Svelvik, 21.02.2023  
Sted og utstedelsesdato

  
Thomas Barghan