

FINISH Akrylimpregnering



FINISH er et fargeløst dypimpregneringsmiddel for fasader/vegger, piper, peiser o.l. av sugende mineralsk materiale. FINISH beskytter fasadeflater mot forvitring, hindrer vanninntrengning (slagregn) og letter renhold. FINISH har en "fuktende" evne slik at struktur og fargespill i underlaget trekkes frem. Den motvirker saltutslag (utblomstring) og frostskafer ved at fukttilgang stoppes, men den er likevel diffusjonsåpen - underlaget får puste. Påføring av FINISH hindrer smuss og støv i å feste seg, det letter renholdet. FINISH er lysekte, den gulner ikke. Kan brukes inne og ute.

FINISH brukes til impregnering av naturstein, frilagt betong, tegl, dekorstein, puss, uglasserte sugende fliser mm. FINISH kan med fordel anvendes på skifer for å beskytte denne, gir en flate med dypere fargetone og matt glans. Til utendørs terrasser og slitasjeutsatte flater, anbefaler vi å bruke MOVIN. MOVIN benyttes også i de tilfellene man ønsker en absolutt usynlig behandling.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Forarbeid er normalt ikke nødvendig. Fett, forskalingsoljerester og smuss fjernes med GROVRENS. Kalkutslag og mørtelrester fjernes med UNIRENS.
- Påføring:** Flaten skal være tørr. Påføres med sprøyte eller kost. På sterkt sugende underlag kan en to-strøks påføring være nødvendig. To strøk gir en dypere tone. Tørketid mellom strøkene bør være 12 timer. Der hvor det er varmekabler må det ikke påføres mer enn ett strøk.
- Renngjøring:** Eventuelt spill fjernes straks med white spirit. Herdet FINISH forsøkes fjernet med lynol, evt lakkfjerner

TEKNISKE DATA

Farge:	Vannklar
Spesifikk vekt:	0,8 g/cm ³
Brukstemperatur:	Ned til 5°C
Blandingsforhold:	Brukes ufortynnet
Forbruk:	Ca. 4 - 6 m ² pr ltr pr strøk
Tørketid:	Støvtørr etter ca 2-4 timer
Herdetid:	24 timer
Ildsfarlighet:	Meget brannfarlig, flammepunkt ca. 40°C
Rengjøring:	Rengjøres med white spirit
Emballasje:	0,5 liters flasker i kartonger á 15 stk 2,5 liters kanne 10 liters kanne 210 liters fat
Lagring:	Ca 1 år i lukket emballasje. Lagres kjølig.
Vernetiltak:	Ved utvendige arbeider er det ikke nødvendig med spesielle vernetiltak. I lukkede rom bør det sørges for god utlufting. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se for øvrig HMS-datablad