

Trelleborg 930 Sandstopp for korrugerte rør

Trelleborg 930 er en sandstopptetning for korrugerte rør. Ved montering er det viktig at røret monteres i senter av pakningen og at røret bæres av grunnen utenfor og ikke av pakningen og kumveggen.



Mål og tekniske data for Trelleborg 930

DIMENSJON	UTV.RØR.DIA	NRF.NR.	BOREHULL	ART.NR.
150 mm X-stream/IQ	170 mm	210 83 92	211 mm	126 5106
200 mm X-stream/IQ	225 mm	210 83 93	262 mm	126 5204
250 mm X-stream/IQ	282 mm	210 83 94	331 mm	126 5302
300 mm X-stream/IQ	338 mm	210 83 95	391 mm	126 5400
400 mm X-stream/IQ	450 mm	210 83 96	482 mm	126 5506
500 mm X-stream	573 mm	210 83 97	608 mm	126 5621
600 mm X-stream/IQ	684 mm	210 83 98	707 mm	126 5701
300 mm INFRA	343 mm		391 mm	
400 mm INFRA	458 mm		482 mm	
500 mm INFRA	573 mm	210 83 97	608 mm	1265621
600 mm INFRA	688 mm	210 83 98	707 mm	1265701
800 mm INFRA	888 mm		925 mm	