

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

BEWi

KONTROLLERT AV:

EHH

aug 2017.

BEWi Byggesystem

1. PRODUKTBESKRIVELSE

BEWi Byggesystem er et komplett system som består av formstøpte elementer i ekspandert polystyren (EPS) som brukes til grunnmur og vegger i bolighus og hytter.

BEWi Byggesystem stables opp som byggeklosser, armeres og fylles med betong.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen. Ingen driftsrutiner.

Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.

BEWi EPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid.

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid:

Ikke relevant.

Utslipp gjennom:

Avgassing.

Utslipp til:

Utemiljøet.

Emisjonsfaktor:

Ikke angitt

Utførte målinger:

Pentaninnholdet er høyest direkte etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter ca. en måned er all pentan borte.

4. HENVISNINGER

BEWi Insulation AB

Braxenvägen 8

SE-761 41 Norrtälje

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

BEWi Byggesystem kan gjenvinnes. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder kan etter avtale returneres fabrikk for gjenvinning.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

BEWi Insulation AB

Braxenvägen 8

SE-761 41 Norrtälje

info@bewi.com

www.bewi.com