

Flexitett lapp

SBS asfalt til forsegling av detaljer

Beskrivelse :

Flexitett benyttes til forsegling rundt gjennomføringer, hjørner og andre detaljer i forbindelse med takteking med asfalt takbelegg eller underlagsbelegg.



Bruksområde :

Flexitett benyttes til forsegling rundt gjennomføringer, hjørner og andre detaljer i forbindelse med takteking med asfalt takbelegg eller underlagsbelegg.

Lagring :

Lagres tørt og beskyttet mot UV.

Godkjenninger og garanti

Montering :

Før montering lages en lapp som dekker et passende område rundt detaljen. Deretter tilpasses lappen til detaljen som skal forsegles. Til dette kan det benyttes en skarp kniv eller saks. Ved lett oppvarming blir produktet fleksibelt og kan enkelt formes og forsegles til underlaget. Takbelegget tilpasses detaljen, - legges i omlegg og sveises til slutt fast til Flexitett lappen. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Selvbygger
Mestertekk
Isola Rotmembran 8m
Underlag D-Glass 1x15m
Iso-D Xtra 1x25M
Se flere tilbehør på www.isola.no



Flexitett lapp

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Type	-	-	Lapp

