

Slukrister, Purus



SR 150, rist

NRF nr:	340 22 85 - uten uttak 340 22 86 - med uttak
Materiale:	Rustfritt stål
Ristdimensjon:	Ø1520 mm.
Uttak:	For Ø40 mm. rør
Øvrig:	Maks belastning 500 kg



SRF 150 UU, rist

NRF nr:	340 22 87
Materiale:	Rustfritt stål
Ristdimensjon:	Ø150 mm.
Øvrig:	For gulvbelegg. Belastningsklasse L15 (1500 kg).



SRB 150, rist

NRF nr:	340 10 87 - uten uttak 340 10 88 - uten uttak, med låseanordning.
Materiale:	Rustfritt stål
Ristdimensjon:	Ø150 mm.
Uttak:	UPP svart til Ø50 mm. rør
Øvrig:	Maks belastning 2000 kg. For betonggulv uten klemring.



P 220 UU, rist

NRF nr:	340 10 89
Materiale:	Plast
Ristdimensjon:	Ø220 mm.
Øvrig:	Belastningsklasse K3 (300 kg.)



SR 220, rist

NRF nr:	340 22 71 - uten uttak 340 22 72 - med uttak
Materiale:	Rustfritt stål
Ristdimensjon:	Ø220 mm.
Uttak:	For Ø50 mm. rør
Øvrig:	Maks belastning 500 kg